

PRATIQUE ET COMPACT...
votre coagulomètre de routine

BIO SOLEA 2

BIO SOLEA 4



COMPACT AND CONVENIENT...
your coagulometer for routine tests



**ANALYSEUR SEMI-AUTOMATIQUE
POUR L'HEMOSTASE**

- Système de détection optomécanique
- Déclenchement automatique de la mesure
- Système "ouvert" sans maintenance

**SEMI-AUTOMATED ANALYSER
FOR HAEMOSTASIS**

- *Opto-mechanical detection system*
- *Automatic start upon reagent dispensing*
- *Maintenance free "open" system*



BIO SOLEA 2 & 4

VOTRE COAGULOMETRE DE ROUTINE

Toutes les analyses de routine

- TP (Temps de Prothrombine).
- TCA (Temps de Céphaline Activée).
- TT (Temps de Thrombine).
- Fibrinogène.
- Plus 4 positions libres pour les facteurs de coagulation.

Simple et automatique

- Fonctionne avec toute pipette standard.
- Autocontrôle à la mise sous tension.
Message d'attente TEMP LO jusqu'à la température de travail.
- Gestion automatique de l'incubation après insertion des cuvettes échantillons.
- Déclenchement automatique de la mesure par ajout du réactif.
- Résultats calculés, affichés et imprimés automatiquement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BIO SOLEA 2 : Coagulomètre deux canaux.
Livré avec distributeur de billes et consommables de démarrage.
Principe de mesure : Opto-mécanique (optique et mécanique).
Alimentation : 110/220 V 50-60 HZ.
Consommation : 20 VA
Dimensions: 125 x 105 x 305 mm (l x H x L).
Poids : 2,2 kg.

BIO SOLEA 4 : Coagulomètre quatre canaux.
Livré avec distributeur de billes et consommables de démarrage.
Principe de mesure : Opto-mécanique (optique et mécanique).
Alimentation : 110/220 V 50-60 HZ.
Consommation : 30 VA.
Dimensions: 250 x 125 x 325 mm (l x H x L).
Poids : 5 kg.

Imprimante (en option)

DPU414 KYOLINE / KYOSHA PRINTER
+ 1 CABLE de connexion + 2 rouleaux de papier thermique.

Caractéristiques commerciales

Plusieurs milliers d'exemplaires vendus dans le monde sous différentes marques prestigieuses.



BIO SOLEA 2 &

BIO SOLEA 4

BIOLABO
Diagnostics

BIOLABO se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications techniques.
BIOLABO reserves the right to amend without notice the specifications of its products.

- Pour plus de détails, contactez-nous
- Please enquire for further details

BIOLABO - Les Hautes Rives
F-02160 Maizy (France)
Tel. +33 (0) 323 251 550 Fax +33 (0) 323 256 256
www.biolabo.fr e-mail : info@biolabo.fr

YOUR COAGULOMETER FOR ROUTINE TESTS

All routine analysis

- PT (Prothrombin Time).
- APTT (Activated Partial Thromboplastin Time).
- TT (Thrombin Time).
- Fibrinogen.
- Plus 4 free positions for coagulation factors.

Simple and automatic

- Only needs standard pipette.
- Self diagnostic when switched on.
TEMP LO message until the instrument reaches the working temperature.
- Automatic incubation after insertion of samples cups.
- Automatic start (measure) upon reagent dispensing.
- Results : automatically calculated, displayed and printed.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

BIO SOLEA 2 : 2-channel coagulometer.
Supplied with balls dispenser and a disposable starting pack.
Measuring method: Opto-mechanical (optical and mechanical).
Operating voltage: 110/220 V 50-60 HZ.
Power consumption: 20 VA
Dimensions: 125 x 105 x 305 mm (W x H x L).
Weight: 2,2 kg.

BIO SOLEA 4 : 4-channel coagulometer.
Supplied with balls dispenser and a disposable starting pack.
Measuring method: Opto-mechanical (optical and mechanical).
Operating voltage: 110/220 V 50-60 HZ.
Power consumption: 30 VA.
Dimensions: 250 x 125 x 325 mm (WxHxL).
Weight: 5 kg.

Printer (option)

DPU414 KYOLINE / KYOSHA PRINTER
+ 1 Connecting CABLE + 2 rolls thermopaper.

Commercial Characteristics

Thousands of units of these models had been sold world-wide under various and famous brand names.

Service technique : 5 ingénieurs Chimie-Clinique répondent à vos questions techniques.
Technical service: 5 Clinical Chemistry specialists to answer your technical questions.

